

FØRDE
BRINGELAND
GLS RWY 07

TRANSITION ALTITUDE
6000



MISSED APCH:
CLIMB TO BL503. TURN LEFT DCT IDONI.
ENTER IDONI HOLDING CLIMBING TO 5500.
MAX 130 KT IAS IN MISSED APCH TURN.

NOTE:
GP ANGLE (3.9°) NOT CONSISTENT WITH
PLASI ANGLE (4.5°).

NOTE: CIRCLING S OF AD ONLY. *MNM MISSED APCH CLIMB GRADIENT.

* ATS AIRSPACE CLASSIFICATION: REF ENR 1.4

SCAT-I: Special CAT-I, REF AIP Norge, GEN 1.5 and AD 1.1 paragraf 6.3

Det kreves spesiell godkjenning fra Luftfartstilsynet for å kunne bruke SCAT-I prosedyrer operativt.

Beslutningshøyder (DH) under 400 FT skal ikke brukes.

GLS VHF-data sendes på FREQ 113.500 MHZ

Under planlegging av en GLS presisjonsinnflyging skal piloter kontrollere at prosedyren vil være tilgjengelig. Mangel på GPS-signal og feil ved bakkestasjonen vil bli publisert ved bruk av NOTAM. Tekst som benyttes ved varslet mangelfull GNSS-dekning vil være "SCAT-I GPS OUTAGE PREDICTED".

Meldepunkt-koordinater er publisert i ENR 4.4

SCAT-I: Special CAT-I, REF AIP Norway, GEN 1.5 and AD 1.1 paragraph 6.3

Special authorization from the Norwegian Civil Aviation Authority is required prior to operational use of SCAT-I procedures.

Decision heights (DH) below 400 FT shall not be used.

GLS VHF data is transmitted on FREQ 113.500 MHZ.

When planning a GLS precision approach pilots shall check the availability of the instrument approach procedure. Predicted GPS outages and ground station irregularities will be published using NOTAM. Text used when insufficient GNSS coverage has been predicted will be "SCAT-I GPS OUTAGE PREDICTED".

Waypoint coordinates are published in ENR 4.4